ADDICT

GAMME FRENCH CONNECTION

Gaston MILLE

GASTON MILLE

INDUSTRIE / SERVICES / LOGISTIQUE

0% METAL FREE	♂	39/47	FIBRE DE VERRE 240J	TEXTILE 1430N
ABSORBEUR DE CHOCS 360°		S3	POROMAX®	1.30KG

Le DonutSystem® 360 est composé d'une matière ultra souple en forme de donut, intégrée dans la semelle au niveau du talon, absorbant les chocs et préservant les articulations du genou, tassement des vertèbres et limitant les maux de dos.

SOLES BY MICHELIN

LE + GASTON MILLE **Collaboration entre le savoir-faire de Gaston MILLE et la technologie Soles by MICHELIN**

NIVEAU DE SECURITE S3 CI HI HRO SRC
NORMES EN ISO 20345:2011
ASTM 2413-18 M I/C/SD100/PR

- Embout de Sécurité (résistant jusqu'à 240J)
- Semelle Antiperforation (résistant jusqu'à 1 430N)
- Semelle Antiglisse
- A — Antistatique
- E — Absorption des chocs
- FO — Semelle de marche résistante aux hydrocarbures
- CI — Isolation du semelage contre le froid
- HI — Isolation du semelage contre la chaleur
- HRO — Semelle résistante à la chaleur par contact
- SRC — Adhérence haute performance
  SRC = SRA* + SRB**
- WRU — Tige résistante à la pénétration et à l'absorption d'eau

COMPOSITION

Dessus	Cuir de qualité pleine fleur - belles finitions - languette avec soufflet
Doublure	Poromax® - confort et anti-abrasive + traitement antibactérien régulation de la température
Embout	Fibre de verre - légèreté, amagnétique et athermique (isolant du chaud et du froid)
Semelle intérieure	Ergonomique + Amovible + Antibactérien & Antisudation
Semelle antiperforation	Textile - athermique et protège 100% de la plante du pied
Semelle	Caoutchouc & PU2D + insert Donut System® 360 (amortisseur de chocs)
Poids net/paire (pointure 42)	1 300g
Pointures	39-47
Code article	ADBM3
Particularités	Semelle extra fine et lookée, conciliant à la fois souplesse/légèreté du polyuréthane, ainsi que la résistance/durabilité du caoutchouc tant au niveau de l'abrasion que de la résistance à la chaleur Dessin des reliefs et canaux assurant une bonne évacuation des fluides Forme bien particulière des crampons facilitant son nettoyage et évitant toute impureté de s'y loger

DESIGNED IN FRANCE

** SRA: Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl (savonneuse)*
*** SRB: Résistance au glissement sur sol en acier recouvert de glycérine (huile)*

MILLE SAS • 69 Rue Marcel Valérian - 84350 Courthézon - France • Tél. +33(0) 4 90 70 40 40 • Email: welcome@gastonmille.fr • www.gastonmille.com

Les propriétés du produit restent inchangées uniquement si des semelles internes préconisées par le fabricant sont utilisées. MILLE SAS se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit.