

HOT GINGER

CASUAL
GRIP

Gaston **MILLE**

	35/48	 ALUMINIUM 200J	 TEXTILE 1400N
 IEC EN 61340-5-1	S3L	 POROMAX®	 1,124KG

INDUSTRIE / SECOND OEUVRE / LOGISTIQUE



LE+ GASTON MILLE Conception intérieure ultra confortable

NIVEAU DE SECURITE NORME S3L FO SR ESD EN ISO 20345:2022



Embout de Sécurité Large
(résistant jusqu'à 200J)



Semelle Antiperforation
(résistant jusqu'à 1 400N - insert non métallique)



Semelle Antiglissee



Antistatique



Absorption des chocs



Semelle de marche résistante aux hydrocarbures



Résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau



Adhérence haute performance



Electro Static Discharge

COMPOSITION

Dessus	Microfibre lavable et avec traitement antibactérien, hydrofuge et oléofuge
Doublure	Poromax® - doublure confortable, moelleuse et anti-abrasive traitement antibactérien + régulation de la température
Embout	Aluminium : fin et très léger (imperceptible au porter)
Semelle intérieure	Mille Soft® - Ergonomique + Amovible + Antibactérien
Semelle antiperforation	Textile : athémique et protège 100% de la plante du pied
Semelle	PU/PU
Poids net/paire (pointure 43)	1 124g
Pointures	35-48
Code article	GHN03
Particularités	Chaussant généreux, apportant une agréable sensation de confort longue durée & une meilleure tenue

MADE IN FRANCE

* SRA: Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl (savonneuse)

** SRB: Résistance au glissement sur sol en acier recouvert de glycérine (huile)

MILLE SAS • 69 Rue Marcel Valérien - 84350 Courthézon - France • Tél. +33(0) 4 90 70 40 40 • Email: welcome@gastonmille.fr • www.gastonmille.com

Les propriétés du produit restent inchangées uniquement si des semelles internes préconisées par le fabricant sont utilisées. MILLE SAS se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit.