

PLAYER

GM//S

By Gaston MILLE

GM's

GM//S

By Gaston MILLE

| | | | |
|--|--|--|---|
| 36/48 |  COMPOSITE 200J |  KEVLAR 1100N |  |
|  CHAUSSANT LARGE | S3 |  MICRO-AERE |  1.20KG |



LE + GM's by Gaston MILLE GM's, c'est l'alternative économique à la marque Gaston MILLE

NIVEAU DE SECURITE S3 SRC NORME EN ISO 20345:2011



Embout de Sécurité
(résistant jusqu'à 200J)



Semelle Antiperforation
(résistant jusqu'à 1 100N)



Semelle Antiglisse

A

Antistatique

E

Absorption des chocs

FO

Semelle résistante aux hydrocarbures

WRU

Tige résistante à la pénétration et absorption d'eau

SRC

Résistant au glissement
SRC = SRA* + SRB**

COMPOSITION

| | |
|-------------------------|---|
| Dessus | Cuir croûte velours - souplesse et confort |
| Doublure | Textile maille 3D : évaporation humidité + haute résistance à l'abrasion |
| Embout | Composite (fibre de verre - léger et isolant thermique) => non métallique |
| Semelle intérieure | Amovible + Antibactérien |
| Semelle antiperforation | Kevlar (léger et isolant thermique) => non métallique |
| Semelle | PU/PU |
| Poids net (pointure 42) | 1 200 g |
| Pointures | 36-48 |
| Code article | GPLY3 |
| Particularités | Sneakers alliant confort et sécurité en toute discrétion Tirette à l'arrière pour chausser plus rapidement |

DESIGNED IN FRANCE

* SRA: Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl (savonneuse)

** SRB: Résistance au glissement sur sol en acier recouvert de glycérine (huile)

MILLE SAS • 69 Rue Marcel Valérien - 84350 Courthézon - France • Tél. +33(0) 4 90 70 40 40 • Email: welcome@gastonmille.fr • www.gastonmille.com

Les propriétés du produit restent inchangées uniquement si des semelles internes préconisées par le fabricant sont utilisées. MILLE SAS se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit.