

### FR93 - Combinaison Bizflame Ultra

**Collection:** Bizflame Industry

**Gamme:** Résistant à la flamme

**Tissu extérieur:** Bizflame Ultra : 80% Coton, 19% Polyester, 1% Fibre de Carbone

**Emballage extérieur:** 12



### information produit

Indépendamment certifié à cinq normes internationales de sécurité, la combinaison Bizflame Ultra est conçue pour être polyvalente. Le polyester FR spécial dans le tissu assure une longévité maximale dans les environnements les plus difficiles.

#### Bizflame Industry

Bizflame Ultra a été développé pour fonctionner dans les conditions les plus difficiles. Idéal pour les industries telles que le pétrole et le gaz où la durabilité est un aspect important, Bizflame Ultra est certifié à une gamme de normes EN offrant une protection optimale dans une gamme de situations dangereuses. Les modèles de cette gamme sont exempts de métaux, minimisant ainsi les risques d'électricité statique et les dommages aux surfaces. Le polyester Ultra FR de Bizflame est fabriqué à partir de fibres recyclées, réduisant ainsi l'empreinte carbone produite et travaillant vers un avenir durable.

#### Résistant à la flamme

Nous sommes les leaders de l'industrie dans la fourniture de vêtements résistant à la flamme pour les environnements dangereux. Ces produits de pointe sont le résultat d'années d'expérience combinées à une technologie avancée et à des études de marché. L'engagement en faveur de la santé, de la sécurité et du confort de l'utilisateur se traduit par une large gamme de produits adaptés à tous les climats et à toutes les utilisations finales.

### Normes

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)

EN ISO 11611 Classe 1 (A1+A2)

EN 1149 -5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 (Elim 11 CAL/CM<sup>2</sup>)

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 Type 6

ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM<sup>2</sup> (HAF 83.7%))

### Caractéristiques

- Lavage industriel à 75 ° C et séchage au tunnel à 155 ° C
- Non-magnétique - sans nickel ni métal
- Passe-mains
- Poche mètre
- Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe
- poches pour mousses de protection des épaules
- Normes étiquetées à l'extérieur pour une identification rapide des niveaux de protection
- Poignets réglables par bandes auto-agrippantes pour un ajustement sécurisé
- Finition résistant aux taches Texpel qui repousse la saleté et les taches
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion

### FR93 - Combinaison Bizflame Ultra Code Douanier: 6211321000

#### Laboratoire d'essai

OETI (Institut fuer Oekologie, Technik und Innovation GmbH) (Organisme notifié N°.: 0534)

Sebenhirtenstrasse 12A

1230, Austria

Contact: Marion Pfeiler

N° de certificat: VN 610149273

SATRA Technology Centre Ltd (Organisme notifié N°.: AB: 0321)

SATRA Technology Park

NN16 8SD, United Kingdom

N° de certificat: 0598

#### Entretien et Lavage



#### Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m <sup>3</sup> )	EAN13	GTIN/DUN14
FR93GRRS	Gris	43.0	28.0	50.0	1.5500	0.0602	5036108315666	25036108804096
FR93GRRM	Gris	43.0	28.0	50.0	1.6100	0.0602	5036108315659	25036108804089
FR93GRRL	Gris	43.0	28.0	50.0	1.6400	0.0602	5036108315642	25036108804072
FR93GRRXL	Gris	43.0	28.0	50.0	1.1200	0.0602	5036108315673	25036108804102
FR93GRRXXL	Gris	43.0	28.0	50.0	1.7700	0.0602	5036108315680	25036108804119
FR93GRRXXXL	Gris	43.0	28.0	50.0	1.8700	0.0602	5036108315697	25036108804126