Reebok WORK SHOES

FE4 Adventure

ARTICLE	IB3613
CATÉGORIE	S1 PS SR HRO FO
POINTURES	36 - 47
LARGEUR DE LA CHAUSSURE	11
POIDS (un pied, t. 42)	470 GR
METAL FREE	Oui
HOMOLOGATION	CE

TIGE
Microfibre, maille et TPU. Avec système de fermeture BOA

DOUBLURE
Microfibre

EMBOUT
XTR® Embout en composite extra large

SEMELLE ANTI-PERFORATION
Anti-perforation non magnétique en matériaux composites, 40% plus léger et plus flexible qu'une lame en acier. Il donne une protection majeure en couvrant toute la surtace du pied

PREMIERE DE PROPRETE
Amovible en mousse de polyuréthane moulée

SEMELLE
Semelle intermédiaire Floatride Energy avec semelle d'usure en caoutchouc SR à crampons et renfort à niveau de l'embout

		Requise EN ISO 20345:2022	Test resultat
TIGE			
Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq*h	⩾ 0,8	52,5
Coefficient de perméabilité	mg/cmq	⩾ 15	420,4
DOUBLURE			
Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq*h	⩾ 2	67,9
Coefficient de perméabilité	mg/cmq	⩾ 20	543,2
EMBOUT			
Résistance au choc	mm	⩾ 14,0	19,5
Résistance à la compression	mm	⩾ 14,0	24,5
SEMELLE ANTI-PERFORATION			
Résistance à la perforation (EN ISO 12568:2010)	N	⩾ 1.000	⩾ 1.000
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE			
en lieu humide (85% rH)	MΩ	⩾ 0,1	0,89
en lieu sec (30% rH)	MΩ	⩽ 1000	62,6
SEMELLE			
Résistance à l'abrasion (perte de volume)	mm^3	⩽ 150	120,9
Résistance aux flexions	mm	⩽ 4	0,5
Résistance aux hydrocarbures	%	⩽ 12	2,66
Absorption du choc au talon	J	⩾ 20	31
Résistance au glissement sur carreaux de céramique avec du lauryl sulfate de sodium	Condition A	⩾ 0,31	0,46
	Condition B	⩾ 0,36	0,42
Résistance au glissement sur carreaux de céramique avec de la glycérine	Condition C	⩾ 0,19	0,25
	Condition D	⩾ 0,22	0,24

version de la fiche 1.1