

Reebok

WORK SHOES

SPECIALS



ARTICLE	IB2230
CATÉGORIE	OB SR
POINTURES	36 - 47
LARGEUR DE LA CHAUSSURE	11
POIDS (un pied, t. 42)	330 gr
METAL FREE	Oui
HOMOLOGATION	CE

TIGE

En maille extensible à double couche

DOUBLURE

Nylon ultra fin et respirant

PREMIERE DE PROPETE

Amovible en mousse MemoryTech

SEMELLE

Semelle intermédiaire amortissante ASTROFOAM et semelle d'usure en caoutchouc antidérapant

TIGE

Perméabilité à la vapeur d'eau

Coefficient de perméabilité

DOUBLURE

Perméabilité à la vapeur d'eau

Coefficient de perméabilité

RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE

en lieu humide (85% rH)

en lieu sec (30% rH)

SEMELLE

Résistance à l'abrasion (perte de volume)

Résistance aux flexions

Résistance aux hydrocarbures

Absorption du choc au talon

Résistance au glissement sur carreaux de céramique avec du lauryl sulfate de sodium

Résistance au glissement sur carreaux de céramique avec de la glycérine

	Requise EN ISO 20347:2022	Test resultat
mg/cmq*h	≥ 0,8	2,1
mg/cmq	≥ 15	26,2
mg/cmq*h	≥ 2,0	73,0
mg/cmq	≥ 20	584,1
MΩ	≥ 0,1	4,89
MΩ	≤ 1000	14,6
mm ³	≤ 150	105,1
mm	≤ 4	0,5
%	≤ 12	5,0
J	≥ 20	32
Condition A	≥ 0,31	0,48
Condition B	≥ 0,36	0,45
Condition C	≥ 0,19	0,27
Condition D	≥ 0,22	0,25

version de la fiche 1.0



MANUFACTURED BY WARSON BRANDS USA