



Protection des mains

ATHOS VV902

TRAVAUX MILIEU SEC

Gant mécanique, résistant aux chocs pour les travaux polyvalents



Avantages spécifiques



Facilité d'utilisation

- Ajustement parfait permettant aux utilisateurs de ne pas ressentir de gêne au niveau du poignet durant une utilisation prolongée
- Fermeture auto-grippante pour un meilleur maintien au poignet



Performance

- Renforts flexibles garantissant une protection accrue contre les impacts et les pincements
- Grande légèreté pour une dextérité optimale

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Industrie minière
- Travail temporaire

Certifications et normes



EN 388
2121XP

Protège contre les risques



Usure



ATHOS VV902

TRAVAUX MILIEU SEC

Gant mécanique, résistant aux chocs pour les travaux polyvalents

Protection des mains

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON
ISO 13997
P [P] PROTECTION CONTRE LES CHOCS
(OPTIONNEL)

Détails techniques

Type de gant	Gant spécifique
Famille de gants	Gant coupé cousu paume textile / dos textile
Type de gant mécanique	Coupé cousu
Type de gants Spécifiques	Impact
Caractéristique manchette	Manchette velcro
Avantage supplémentaire	Reach, Brochable
Couleur	Jaune-gris-noir
Tailles	10, 11
Type de conditionnement	Gant sur carte