



Protection des mains

# VENICUTC02

TRAVAUX LÉGÈREMENT COUPANTS LONGUE DURÉE

Gant anticoupeure niveau C avec renforts pour une plus grande durabilité, idéal en milieu sec



## Avantages spécifiques



### Hygiène

· Réduction de la transpiration grâce à sa très bonne respirabilité



### Performance

- Grande légèreté pour une dextérité optimale
- L'enduction en polyuréthane va permettre d'avoir une bonne accroche grâce à sa fonction antidérapante
- Excellente résistance à la coupure grâce à sa fibre SOFTnocut

## Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Automobile
- Industrie minière

## Certifications et normes



EN 388  
4 X 4 3 C



ANSI/ISEA 105-2024

## Protège contre les risques



Coupure



Usure



Protection des mains

# VENICUTC02

TRAVAUX LÉGÈREMENT COUPANTS LONGUE DURÉE

Gant anticoupeure niveau C avec renforts pour une plus grande durabilité, idéal en milieu sec

## Détails - Normes



### EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION  
X [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE  
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE  
3 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION  
C [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON  
ISO 13997

## Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Matériau et finition de l'enduction	PU
Niveau d'enduction	Enduction palmaire
Nombre d'enduction	Simple enduction
Jauge	15
Caractéristique manchette	Longue manchette
Longueur de la manchette (mm)	100
Avantage supplémentaire	Reach, Brochable, Longue manchette (>290mm)
Couleur	Gris
Tailles	7, 8, 9, 10, 11
Type de conditionnement	en sachet individuel