Protection des mains

TOUTRAVO VE509

TRAVAUX AVEC RÉSISTANCES CHIMIQUES PROLONGÉES

Gant chimique ayant une bonne préhension des objets manipulés pour tous types d'applications

Avantages spécifiques

Performance

· Très épais et long pour une protection renforcée du bras dans son entièreté

Applications

- **Travaux publics**
- **Bâtiment**
- **Second œuvre / Artisans**
- **Maintenance**
- **Industrie chimique**
- **Automobile**

Certifications et normes

CE

EN 388
3 1 1 0 X

EN ISO 374-1
TYPE A
AKLMNOPT

EN ISO 374-5

Protège contre les risques

Biologiques | Usure | Chimique | Particules

Protection des mains

TOUTRAVO VE509

TRAVAUX AVEC RÉSISTANCES CHIMIQUES PROLONGÉES

Gant chimique ayant une bonne préhension des objets manipulés pour tous types d'applications

Détails - Normes

EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
0 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

EN 374

A : MÉTHANOL
K
L
M
N
O
P
T

Détails techniques

Type de gant	Gant étanche
Famille de gants	Gant étanche supporté
Finition intérieure	Floqué
Matériau et finition de l'enduction	Néoprène en relief
Niveau d'enduction	Enduction complète
Nombre d'enduction	Simple enduction
Epaisseur (mm)	0,75
Niveau de protection du bras	Longueur : avant-bras (< 400mm)
Avantage supplémentaire	Reach
Couleur	Noir
Tailles	6, 7, 8, 9, 10, 11
Type de conditionnement	en sachet individuel