



Protection des mains

V1460

USAGE UNIQUE

Gant chimique jetable en nitrile apportant une bonne résistance aux produits chimiques.



Avantages spécifiques



Facilité d'utilisation

· Tactile pour vous permettre d'utiliser vos appareils tablette ou smartphone sans avoir à enlever vos gants



Hygiène

· Le nitrile permet une absence totale du risques d'allergies pour les utilisateurs



Compatibilité

· Compatible avec les aliments
· Gant ambidextre

Applications

- Agriculture
- Travaux publics
- Second œuvre / Artisans
- Production / Transformation
- Industrie légère
- Maintenance

Certifications et normes



EN ISO 374-1

TYPE B
JKT



EN ISO 374-5

VIRUS



EN ISO 374-5



Protège contre les risques



Biologiques



Chimique



Particules



Protection des mains

V1460

USAGE UNIQUE

Gant chimique jetable en nitrile apportant une bonne résistance aux produits chimiques.

Détails - Normes



EN 374

J
K
T

Détails techniques

Type de gant	Gant étanche
Famille de gants	Gant étanche non supporté non poudré
Type de gants étanches	Non supporté
Finition intérieure	Non poudré
Matériau et finition de l'enduction	Nitrile lisse
Niveau d'enduction	Enduction complète
Nombre d'enduction	Simple enduction
Epaisseur (mm)	0.06 mm
Niveau de protection du bras	Longueur : standard (< 290mm)
Avantage supplémentaire	Tactile
Couleur	Noir
Tailles	6, 7, 8, 9, 10
Type de conditionnement	Boîte de 100



Protection des mains

V1460

USAGE UNIQUE

Gant chimique jetable en nitrile apportant une bonne résistance aux produits chimiques.

Tableau de perméation

Produit chimique	Lettre	CAS-RN	Niveau de perméation	Temps de perméation (en min.)	Dégradation moyenne
Sodium hydroxide 40%	K	CAS 1310-73-2	6	480	1,7%
Formaldehyde 37%	T	CAS 50-00-0	2	30	42,3%