



Protection des mains

FBN49

TRAVAUX MILIEU SEC

Gant mécanique cuir, la coupe américaine évite que les coutures gênantes soient sur le dessous de la main



Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Automobile
- Travail temporaire

Certifications et normes



EN 388
3 1 2 2 X

Protège contre les risques



Usure



Protection des mains

FBN49

TRAVAUX MILIEU SEC

Gant mécanique cuir, la coupe américaine évite que les coutures gênantes soient sur le dessous de la main

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON
ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant coupé cousu paume cuir / dos cuir
Type de gant mécanique	Coupé cousu
Épaisseur (mm)	0,9 -> 1,1
Caractéristique manchette	Manchette ouverte dos élastiqué
Couleur	Naturel
Tailles	7, 8, 9, 10, 11
Type de conditionnement	Sachet vrac de 12